

HR-150DT 电动洛氏硬度计



产品用途

HR-150DT 型电动洛氏硬度计是用于专门测试金属材料洛氏硬度的半自动洛氏硬度计。试验力施加、保荷、卸荷自动完成，操作简单。

该硬度计适用于淬火钢、调质、退火钢、冷硬铸件、可锻铸件、铝合金、铜、轴承钢等检测。

产品规格

洛氏标尺	HRA/HRB/HRC/HRD/HRE/HRF/HRG/HRH/HRK	执行标准	GB/T230.2标准、JJG112检定规程
初试验力	98N(10kg)	电源	AC220V 50/60Hz
总试验力	558N(60kg) / 980N(100kg) / 1471N(150kg)	试件最高度	200mm
保持时间	1~ 60(S)	外形尺寸	520x 215x 700 mm
读数方式	表盘式	重量	65kg

装箱单

金刚石洛氏压头	1只	产品使用说明书	1份
φ 1.5875mm硬质合金球压头	1只	产品合格证书	1份
大平,中平,V型试台	各 1只	防压塑料袋	1只
标准洛氏硬度块	3块		

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。